Расчет тарифа на горячую воду в расчете на 1 куб. м в открытой системе теплоснабжения по ООО Зейские тепловые сети" на 2026 год,
в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"

П	Кн				Qт/э						Тгвс.закр.						Примечание
	N3	К3	N	**Итого, Кн**	с	р	tгвс, град.С	tхвс, град.С	Кн	**Итого Qт/э**	Тхвс, руб./куб.м с учетом ндс	Кнв	УСцтп	Тт/э, с учетом НДС	Qт/э, Гкал/куб.м.	**Итого Тгвс.закр., руб./куб.м. с учетом НДС**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
ООО "Зейские тепловые сети"	1	0,35	1	**0,35**	0,000001	980,4312	66,521	8,479	0,35	**0,076822**	64,39	1	1	2508,94	0,076822	**257,13**	01.01.2026 - 30.09.2026г.
	1	0,35	1	**0,35**	0,000001	980,4312	66,521	8,479	0,35	**0,076822**	78,56	1	1	2508,94	0,076822	**271,30**	с 01.10.2026 - 31.12.2026г.

58. Одноставочные тарифы на горячую воду в расчете на 1 куб. м в открытых системах теплоснабжения рассчитываются по следующей формуле:

$$T^{гвс}_{закр} = T_{хвс} * (1 + Кпв) + УСцтп + T_{т/э} * Q^{т/э}$$

,

где:

$T_{хвс}$ - тариф на холодную воду питьевого качества для соответствующей группы потребителей (руб./куб. м);

$T_{т/э}$ - тариф на тепловую энергию для соответствующей группы потребителей (руб./Гкал);

$Кпв$ - коэффициент, учитывающий потери воды в открытых системах теплоснабжения от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения, определяемые в соответствии с правилами учета отпуска тепловой энергии;

$УСцтп$ - удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности потребителей (без учета потерь) в случае, если такие расходы не учтены в тарифах на тепловую энергию (мощность), в расчете на 1 куб. м;

$Q^{т/э}$ - количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/куб. м):

$$Q^{т/э} = c * p * (t^{гвс} - t^{хвс}) * (1 + Kn)$$

,

где

с - удельная теплоемкость воды, $1*10^{-6}$ Гкал/кг х 1 град. С;

р - плотность воды при температуре, равной

$t^{гвс}$, и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

$t^{гвс}$ - средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. С);

$t^{хвс}$ - средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. С);

Kn - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле:

Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где

N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями;

N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей;

N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей;

N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС);

K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;

K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25;

K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25;

K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15.